

CELLI BV-BF-BFF

HIDRAULIKUSAN ELTOLHATÓ TALAJMARÓK



A CELLI BV-BF-BFF aktív munkavégző szerszámokkal dolgozó talajmarók 40-70 LE-s (29-51 kW) teljesítményű erőgépekkel üzemeltethető talajművelő gépek.

Használatuk elsődlegesen szőlőben és gyümölcsösökben ajánlott, de alkalmazhatók kertészeti kultúrákban és egyéb ültetvényekben.

Rendeltetésük: gyomirtás, talajporhanyítás, talajfelszín elmunkálás.

- Működtető erőgép max. teljesítménye: 70 LE (51 kW)
- A meghajtáshoz szükséges kardánfordulat: 540 ford/perc.
- Meghajtás továbbítása oldalsó lánccal történik.

A CELLI BV-BF-BFF talajmarók alapfelszereltsége:

- 4 sebességes hajtómű
- biztonsági burkolat
- állítható mélységhatároló csúszótalpak
- kuplungos kardántengely
- hátsó talajjegengető mobilpajzs
- 6 késes rotátor

Az erőgépek hátsó 3 pontjára függeszthetők. Egyedülálló fejlesztésű a nagy szerkezeti szilárdságú dobozok szerkezetű váz, vastag lemezből. A váz és a kések közötti maximális munkazóna biztosítja a gép gyors és zavartalan haladását, eltömődés nélkül.

A forgókések csapágyainak védelmét speciális „borotváló” tömítés látja el, mely több éven keresztül megoldja a por, víz és egyéb szennyeződések elleni védelmet két, ellentétesen forgó acéltárcsa segítségével.

A talajművelés mélysége a mélységhatároló csúszótalpakokkal szabályozható. A talajművelést kardánnal meghajtott vastag csótengelyre szerelt hajlított kések végzik. Munkamélység: 22 cm. A kések felszerelése a forgótengelyre hegesztett tárcsákra csavarkötéssel történik, és cserélhetők. A forgórészt védőburkolat veszi körül.

A traktor hidraulika rendszeréhez csatlakoztatott hidraulikus henger jobbra kitolaja, illetve visszahúzza a talajmarót. A hidraulikus oldalra kihejzés és visszahúzás vezérlése a traktor fülkéből történik.

Műszaki adatok:

Típus	Gép szélesség	Munka szélesség	Erógép igény	Súly	Erógép közepétől bal-jobb		Kések száma
					Alaphelyzet	Hidr. eltolva	
	cm	cm	LE / kW	kg	cm - cm	cm - cm	db
BV 135	150	135	40 / 29	410	67 - 68	32 - 103	30
BV 140	155	140	45 / 33	430	73 - 74	38 - 109	36
BV 160	175	160	45 / 33	450	80 - 80	45 - 115	36
BV 185	200	185	55 / 40	490	92 - 93	52 - 133	42
BV 205	225	210	60 / 44	530	105 - 105	65 - 145	48
BV 230	250	235	60 / 44	585	117 - 118	77 - 158	54
BF 135	150	135	40 / 29	410	55 - 80	20 - 115	30
BF 160	175	160	45 / 33	450	55 - 105	15 - 145	36
BF 185	200	185	55 / 40	490	67 - 118	27 - 158	42
BF 205	225	210	60 / 44	530	67 - 143	27 - 183	48
BF 230	250	235	60 / 44	585	80 - 155	40 - 195	54
BFF 135	150	135	40 / 29	410	47 - 88	7 - 128	30
BFF 160	175	160	45 / 33	450	42 - 118	2 - 158	36
BFF 185	200	185	55 / 40	490	42 - 143	2 - 183	42
BFF 205	225	210	60 / 44	530	52 - 153	12 - 198	48
BFF 230	250	235	60 / 44	585	55 - 180	15 - 220	54

V = szőlőbe F-FF = gyümölcsösbe

- Opcióként kérhető:
- Szögletes kapakés
 - Külső kapakés fordított végű
 - Melső kerék párban



AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉPÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.
 Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754
 E-mail: agrokereger@agrokereger.hu
www.agrokereger.hu