

CELLI GO

FÜGGESZTETT FORGÓBORONÁK



A CELLI GO típusú függesztett forgóboronák a traktorok hátsó 3 pontjára szerelhetők. Maximális erőgép: 80 LE (59 kW). Működés közben az erőgép TLT-jéhez csatlakoztatott kardántengellyel kapják a meghajtást. A szükséges kardánfordulat 540 ford/perc, rotor fordulat: 319 ford/perc.

Használhatók: kisebb munkaszélességekben szőlőkben és gyümölcsösökben, nagyobb munkaszélességekben pedig szántóföldi munkákra pl. magágykészítésre javasolt.

A duplafogas forgókécek (90x10x260) függőlegesen bemélyednek a talajba és átforgatják, fellazítják a földet, kiforgatják a gyomokat, javítják a talaj vízháztartását. Maximális munkamélység: 260 mm.

A forgófejek opcióban kövedővel szerelhetők.


A hátsó masszív csöves tömörítő hengerrel oldható meg a munkamélység állítása, valamint a megmunkált talaj egyengetése és tömörítése. Opcióban kérhető: tüskés, univerzális (packer), vagy spirál hengerrel.




Csőves henger



Tüskés henger



Univerzális (packer) henger



Spirál henger

A CELLI GO forgóboronák alkalmazásának előnyei más típusú talajművelőkkel szemben:

☛ Kiválóan alkalmas köves talajok művelésére is, mivel a függőleges forgóelemek közül kipörögnek a rögök, kövek, gyomok és egyéb szármagadványok. A kiforgatott gyomot stb. nem húzzák össze, hanem a megművelt talaj fölött egyenletesen szétterítik, ezáltal igen rövid idő alatt megszáradnak és tárcsával, vagy egyéb munkaeszközzel könnyen bedolgozhatók a talajba.

☛ Ezen kívül igen hasznos tulajdonságuk, hogy a művelőutat is maradéktalanul fellazítják és egyenletesen elmunkálják.

Műszaki adatok:

Típus	Teljes szélesség	Munkaszélesség	Erőgép igény	Tömörítő hengerek				Kécek száma
				Csőves	Tüskés	Packer	Spirál	
	cm	cm	kW/LE	Ø/kg	Ø/kg	Ø/kg	Ø/kg	db
CELLI GO 150	153	150	29 / 40	385/490	500/500	420/570	-	12
CELLI GO 175	178	175	33 / 45	385/550	500/560	420/630	-	14
CELLI GO 200	203	200	37 / 50	385/610	500/620	420/690	470/630	16
CELLI GO 225	228	225	44 / 60	385/670	500/680	420/750	470/690	18
CELLI GO 250	253	250	48 / 65	440/730	560/750	470/810	470/760	20
CELLI GO 300	303	300	51 / 70	440/830	560/850	470/910	470/860	24

AGROKER ALKATRÉS Z Kft. GÉP ÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754

E-mail: agrokereger@agrokereger.hu

www.agrokereger.hu