

CELLI HV-HF-HFF

HIDRAULIKUSAN VEZÉRELT KITÉRŐS TALAJMARÓK



A CELLI HV-HF-HFF aktív munkavégző szerszámokkal dolgozó talajmarók 40-70 LE-s (29-51 kW) teljesítményű erőgépekkel üzemeltethető talajművelő gépek.

Használatuk elsődlegesen szőlőben és gyümölcsösökben ajánlott, de alkalmazhatók kertészeti kultúrákban és egyéb ültetvényekben.

Rendeltetésük: gyomirtás, talajporhanyítás, talajfelszín elmunkálás.

- Működtető erőgép max. teljesítménye: 70 LE (51 kW)
- A meghajtáshoz szükséges kardánfordulat: 540 ford/perc.
- Meghajtás továbbítása oldalsó láncsal történik.

A CELLI HV-HF-HFF talajmarók alapfelszereltsége:

- biztonsági burkolat
- állítható mélységhatároló csúszótalpak
- kuplungos kardántengely
- hátsó talajjegyengető mobilpajzs
- 6 késes rotátor

Az erőgépek hátsó 3 pontjára függeszthetők. Egyedülálló fejlesztésű a nagy szerkezeti szilárdságú dobozok szerkezetű váz, vastag lemezből. A váz és a kések közötti maximális munkazóna biztosítja a gép gyors és zavartalan haladását, eltömődés nélkül.

A forgókések csapágyainak védelmét speciális „borotváló” tömítés látja el, mely több éven keresztül megoldja a por, víz és egyéb szennyeződések elleni védelmet két, ellentétesen forgó acéltárcsa segítségével.

A talajművelés mélysége a mélységhatároló csúszótalpakkal szabályozható. A talajművelést kardánnal meghajtott vastag csőtengelyre szerelt hajlított kések végzik. Munkamélység: 22 cm, a kések forgási sebessége: 184 ford/perc. A kések felszerelése a forgótengelyre hegesztett tárcsákra csavarkötéssel történik, és cserélhetők. A forgórészt védőburkolat veszi körül. Az érintőpálcával automatikusan vezérelt saját hidraulika rendszer ki-be mozgatja a talajmarót a tőkék vagy a törzsek között.

MŰSZAKI ADATOK:

Típus	Gép szélesség	Munka szélesség	Erógép igény	Súly	Erógép közepétől bal-jobb		Kések száma
					Alaphelyzet	Hidr. eltolva	
	cm	cm	LE / kW	kg	cm - cm	cm - cm	db
HV 135	150	135	40 / 29	425	67 - 68	32 - 103	30
HV 140	155	140	45 / 33	445	73 - 74	38 - 109	36
HV 160	175	160	45 / 33	465	80 - 80	45 - 115	36
HV 185	200	185	55 / 40	505	92 - 93	52 - 133	42
HV 205	225	210	60 / 44	545	105 - 105	65 - 145	48
HV 230	250	235	60 / 44	585	117 - 118	77 - 158	54
HF 135	150	135	40 / 29	425	55 - 80	20 - 115	30
HF 160	175	160	45 / 33	465	55 - 105	15 - 145	36
HF 185	200	185	55 / 40	505	67 - 118	27 - 158	42
HF 205	225	210	60 / 44	545	67 - 143	27 - 183	48
HF 230	250	235	60 / 44	585	80 - 155	40 - 195	54
HFF 135	150	135	40 / 29	425	47 - 88	7 - 128	30
HFF 160	175	160	45 / 33	465	42 - 118	2 - 158	36
HFF 185	200	185	55 / 40	505	42 - 143	2 - 183	42
HFF 205	225	210	60 / 44	545	52 - 153	12 - 198	48
HFF 230	250	235	60 / 44	585	55 - 180	15 - 220	54

V = szőlőbe F-FF = gyümölcsösbe

- Opcióként kérhető:
- Szögletes kapakés
 - Külső kapakés fordított végű
 - 4 sebességes hajtómű
 - Kézi működtetésű hidraulikus eltolás



AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉPÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.
 Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754
 E-mail: agrokereger@agrokereger.hu
www.agrokereger.hu