

CELLI H/BA

HIDRAULIKUSAN VEZÉRELT KITÉRŐS TALAJMARÓK



A CELLI H/BA aktív munkavégző szerszámokkal dolgozó talajmarók 15-29 kW (20-40 LE) teljesítményű erőgépekkel üzemeltethető talajművelő gépek. Az erőgépek hátsó 3 pontjára függeszthetők. Egyedülálló fejlesztésű a nagy szerkezeti szilárdságú doboztok szerkezetű váz, vastag lemezből. A váz és a kések közötti maximális munkazóna biztosítja a gép gyors és zavartalan haladását, eltömődés nélkül.

A forgókések csapágyainak védelmét speciális „borotváló” tömítés látja el, mely több éven keresztül biztosítja a por, víz és egyéb szennyeződések elleni védelmet két, ellentétesen forgó acéltárcsa segítségével.

Használatuk elsődlegesen gyümölcsösökben és szőlőben ajánlott, de alkalmazhatók kertészeti kultúrákban és egyéb ültetvényekben. Rendeltetésük gyomirtás, talajporhanyítás, talajfelszín elmunkálás.

A talajművelés mélysége a mélységhatároló csúszótalpakkal szabályozható. A talajművelést kardánnal meghajtott vastag csőtengelyre szerelt hajlított kések végzik. Munkamélység: 18 cm, a kések forgási sebessége: 220 ford/perc. A kések felszerelése a forgótengelyre hegesztett tárcsákra csavarkötéssel történik, és cserélhetők. A forgórészt védőburkolat veszi körül. Az érintőpálcával automatikusan vezérelt saját hidraulika rendszer ki-be mozgatja a talajmarót a tőkék vagy a törzsek között.

- Működtető erőgép max. teljesítménye: 40 LE (29 kW)
- A meghajtáshoz szükséges kardánfordulat 540 ford/perc.
- Meghajtás továbbítása oldalsó láncsal történik.

A CELLI H/BA talajmarók alapfelszereltsége:

- biztonsági burkolat - állítható mélységhatároló csúszótalpak - normál kardántengely
- hátsó talajjegyengető mobilpajzs - 6 késes rotátor

Típus	Gép szélesség	Munka szélesség	Erőgép igény	Súly	Erőgép közepétől bal-jobb		Kések száma
					Alaphelyzet	Hidr. eltolva	
	cm	cm	LE / kW	kg	cm - cm	cm - cm	db
H/BA 105V	117	105	20 / 15	265	48 - 57	18 - 87	30
H/BA 125V	137	125	25 / 18	275	58 - 67	28 - 97	36
H/BA 145V	157	145	30 / 22	305	68 - 77	38 - 107	42
H/BA 165V	177	165	35 / 26	335	78 - 87	48 - 117	48
H/BA 125F	137	125	25 / 18	275	48 - 77	18 - 107	36
H/BA 145F	157	145	30 / 22	305	48 - 97	18 - 127	42
H/BA 165F	177	165	35 / 26	335	48 - 117	18 - 147	48

V = szőlőbe F = gyümölcsösbe

- Opcióként kérhető:
- nyírócsapos kardántengely
 - kuplungos kardántengely
 - mellső kerék párban
 - erősített kés felfogató



AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉPÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754

E-mail: agrokereger@agrokereger.hu

www.agrokereger.hu