

CELLI S/BA

HIDRAULIKUSAN ELTOLHATÓ TALAJMARÓK



A CELLI S/BA aktív munkavégző szerszámokkal dolgozó talajmarók 15-29 kW (20-40 LE) teljesítményű erőgépekkel üzemeltethető talajművelő gépek. Az erőgépek hátsó 3 pontjára függeszthetők. Egyedülálló fejlesztésű a nagy szerkezeti szilárdságú doboztok szerkezetű váz, vastag lemezből. A váz és a kések közötti maximális munkazóna biztosítja a gép gyors és zavartalan haladását, eltömődés nélkül. A forgókések csapágyainak védelmét speciális „borotváló” tömítés látja el, mely több éven keresztül biztosítja a por, a víz és egyéb szennyeződések elleni védelmet két, ellentétesen forgó acéltárcsa segítségével.

Használatuk elsődlegesen gyümölcsösökben és szőlőben ajánlott, de alkalmazhatók kertészeti kultúrákban és egyéb ültetvényekben. Rendeltetésük gyomirtás, talajporhanyítás, talajfelszín elmunkálás. A talajművelés mélysége a mélységghatároló csúszótalpakkal szabályozható. A talajművelést kardánnal meghajtott vastag csőtengelyre szerelt hajlított kések végzik. Munkamélység: 18 cm, a kések forgási sebessége: 220 ford/perc. A kések felszerelése a forgótengelyre hegesztett tárcsákra csavarkötéssel történik, és cserélhetők. A forgórészt védőburkolat veszi körül.

A traktor hidraulika rendszeréhez csatlakoztatott hidraulikus henger jobbra kitolja, illetve visszahúzza a talajmarót. A hidraulikus oldalra kihejlesztés és visszahúzás vezérlése a traktor fülkéből történik.

- Működtető erőgép max. teljesítménye: 40 LE (29 kW)
- A meghajtáshoz szükséges kardánfordulat 540 ford/perc.
- Meghajtás továbbítása oldalsó láncsal történik.

A CELLI S/BA talajmarók alapfelszereltsége: - biztonsági burkolat - állítható mélységghatároló csúszótalpak - normál kardántengely - hátsó talajjegyvető mobilpajzs - 6 késes rotátor

Típus	Gép szélesség cm	Munka szélesség cm	Erőgép igény LE / kW	Súly kg	Erőgép közepétől bal-jobb		Kések száma db
					Alaphelyzet cm - cm	Hidr. eltolva cm - cm	
S/BA 105V	117	105	20 / 15	225	48 - 57	18 - 87	30
S/BA 125V	137	125	25 / 18	235	58 - 67	28 - 97	36
S/BA 145V	157	145	30 / 22	265	68 - 77	38 - 107	42
S/BA 165V	177	165	35 / 26	295	78 - 87	48 - 117	48
S/BA 125F	137	125	25 / 18	235	48 - 77	18 - 107	36
S/BA 145F	157	145	30 / 22	265	48 - 97	18 - 127	42
S/BA 165F	177	165	35 / 26	295	48 - 117	18 - 147	48

V = szőlőbe F = gyümölcsösbe

Opcióként kérhető: - nyírócsavaros kardántengely
- kuplungos kardántengely
- mellső kerék párban
- erősített kés felfogatás



AGROKER ALKATRÉS Z Kft. GÉP ÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.
Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754
E-mail: agrokereger@agrokereger.hu
www.agrokereger.hu