

# CELLI TS/P SZÁNTÓFÖLDI SZÁRZÚZÓK



A **CELLI TS/P** típusok nagyteljesítményű szárzúzó, hárompont függesztéssel, hidraulikus oldal felhajtással. Ezek a kiváló minőségű olasz szárzúzó, két méretben készülnek, a különösen erős vázszerkezet alkalmassá tette a nagyobb munkaszélesség kialakítását.

**Alkalmazásuk szántóföldi munkák végzésére ajánlott.**

Tartozék: 1 db normál kardántengely.

- A működtető erőgép maximális teljesítménye: 160 LE-ig (118 kW).
- Kardánfordulat. 1000 f/perc, rotor fordulat: 1920 f/perc, zúzandó anyag Ø 4-5 cm.
- II-es kategóriás 3 pont felfüggesztés.
- Ellenkés: elől cserélhető.
- Hátsó fedél munkahelyzetben is nyitható és beállítható, hidraulikusan.
- A váz nagyszilárdságú és dupla lemezből készül.
- Beépített szabadonfutó.
- Hátsó támhenger Ø 194 mm, csapágyvédelemmel, vagy támkerék.
- A rotor Ø 159 mm, „Y” késekkel szerelve Ø 575 mm, csapágyvédelemmel.
- Hajtásátvitel: 4 + 4 ékszíjjal.
- Hátsó fények közötti közlekedés miatt.
- Terelősárnyak a zúzott anyag szétterítéséhez.



Típus	Teljes szélesség	Munka szélesség	Munkahelyzet a gép közepétől	Erőgép igény	Súly	„Y” kések száma
	cm	cm	cm - cm	LE / kW	kg	db
<b>TS/P 400</b>	438	404	202 - 202	100 / 74	1690	84
<b>TS/P 450</b>	488	454	227 - 227	120 / 88	1800	96

A gépek szélessége felcsukva (szállítási szélesség): 239 cm.

Opcióként kérhető:

- Ventilációs kések
- „Y” + középső ventilációs kések
- Paletta kés lombtalanításhoz
- Kopásálló fémlemez – kitt (készlet)
- Ha alapon támkerékkel szerelt, akkor kérhető plussz támhenger is.



## AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉPÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754

E-mail.: [agrokereger@agrokereger.hu](mailto:agrokereger@agrokereger.hu)

[www.agrokereger.hu](http://www.agrokereger.hu)