

CELLI VEGA/S (TX/S)

VÍZSZINTES TENGELYŰ, TÖBBCÉLÚ SZÁRZÚZÓK

- JOBBRA ELTOLHATÓ -



A **CELLI VEGA/S** típusú kiváló minőségű olasz szárzúzó gépek többféle méretben és szereltséggel készülnek, 30-70 LE (22-51 kW) teljesítményű erőgépekkel üzemeltethetők.

A vázszerkezet vastag és dupla lemezből készül, mely ezáltal rendkívüli merevséget és hosszú élettartamot biztosít.

Alapszerelés: sima kalapácsok vagy „Y” kések, ellenkések, valamint hátsó tömörítő támhenger Ø194 mm, amely a gép megtámasztását, a vágási magasság beállítását biztosítja. Meghajtás 540 ford./min. A rotor fordulata 2278 ford./perc.

Tartozék: 1 db normál kardántengely.

- Ajánlott működtető erőgép maximális teljesítménye 70 LE (51 kW).
- Alkalmazhatók: fű, gyom, gaz, növényi száruk, stb. zúzására, szőlőkben-gyümölcsösökben venyige illetve nyesedék zúzására, valamint bozótos részek legelő, parlagföldek tisztítására, 3-4 cm anyagátmérőig.
- Beépített szabadonfutó a szöghajtóműben
- 4 ékszíjas hajtásátvitel (kivétel a 125-ös, ahol 3 ékszíjas)
- Az erőgép hátsó 3 pontjára csatlakozik. Két munkahelyzet: központi, vagy kézi tekerős eltolás jobbra.
- Csúszósín (csúszótalp)
- Nyitható hátsó fedél a karbantartáshoz.
- Rotor: a cső Ø 139 mm, sima kalapáccsal: Ø 410 mm.



Típus	Gép telj. szél	Munka szél.	Munkah. a gép közepétől		Erőgép igény	Súly	Sima kalapács	„Y” kések (opció)
			központi	jobbra				
	cm	cm	cm - cm	cm - cm	LE / kW	kg	db	db
VEGA/S 125	140	125	63-62	37-88	30/22	400	12	24
VEGA/S 150	168	150	82 - 68	43 - 107	40 / 29	455	14	28
VEGA/S 175	193	175	82- 93	43 - 132	50 / 36	505	16	32
VEGA/S 200	218	200	98 - 102	59 - 141	60 / 44	555	18	36

Opcióként kérhetők: - Hátsó önbeálló gumikerekek
 - Hidraulikus eltolás.
 - Gyűjtőfogak hátra a még apróbb aprítás érdekében

AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉP ÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.
 Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754
 E-mail.: agrokereger@agrokereger.hu

