

CELLI X40

FÜGGESZTETT ÁSÓGÉPEK



A CELLI X40 típusú ásógépekkel kiváló talajszerkezet alakítható ki, melynek jobb a víz és levegő háztartása mint az egyéb talajművelő gépekkel végzett munka esetén. Használatukkal teljesen kiküszöbölhető a művelőtalp betegség. Az ásófejek speciális mozgása biztosítja a talaj megfelelő forgatását és aprítását. Nehéz, nedves és kemény talajokon is tökéletes a munkavégzésük. Laza vagy lejtős területeken korlátozza az eróziót, mivel közepes méretű rögfelületet hagy maga után.

A jobb talajszerkezet az egészségesebb és több termés alapja!

- Működtető erőgép max. teljesítménye: 40 LE (29 kW)
- Felfüggesztés 3 pont csatlakozás, 2 kategória
- Négy sebességes hajtómű, 122 f/perc-től 211 f/perc-ig.
- Merev forgattyús hajtás
- Munkamélység szabályozó csúszótalpak
- Zsírzás megoldású kenés
- Baleset védelem CE szabványnak megfelelően
- Szükséges kardánfordulat: 540 ford/perc.

Az ásógépek alapfelszereltsége tartalmazza a biztonsági burkolatot és normál kardántengelyt.

Műszaki adatok:

| Típus | Gép szélesség | Munka szélesség | Erőgép igény | Súly | Művelési mélység | Ásólapátok száma | Ásólapátok mérete |
|------------------|---------------|-----------------|--------------|------|------------------|------------------|-------------------|
| | cm | cm | LE/kW | kg | cm | db | mm |
| X40/4/80 | 84 | 81 | 20 / 15 | 280 | 25 | 4 | 180 x 148 |
| X40/4/100 | 99 | 96 | 25 / 18 | 290 | 25 | 4 | 180 x 148 |
| X40/6/120 | 124 | 121 | 25 / 18 | 360 | 25 | 6 | 180 x 148 |
| X40/6/130 | 139 | 136 | 25 / 18 | 370 | 25 | 6 | 180 x 148 |
| X40/7/145 | 144 | 141 | 30 / 22 | 390 | 25 | 7 | 180 x 148 |
| X40/8/160 | 164 | 161 | 35 / 26 | 440 | 25 | 8 | 180 x 148 |

Opcióban kérhető:

- nyírócsapos kardántengely
- kuplungos kardántengely
- hátsó szintentartó szerkezet

AGROKERALKATRÉSZKft. GÉPÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754

E-mail: agrokereger@agrokereger.hu

www.agrokereger.hu