

CELLI AGILE P

FÜGGESZTETT FORGÓBORONÁK



Maximális erőgép: 160 LE (117 kW)

A CELLI AGILE P típusú függesztett forgóboronák a traktor hátsó 3 pontjára szerelhető gépek. Működés közben az erőgép TLT-jéhez csatlakoztatott kardántengellyel kapják a meghajtást.

A szükséges kardánfordulat 1000 ford/perc, rotor fordulat: 386 ford/perc.



Használatuk elsősorban szánóföldi magágykészítésre javasolt, de egyéb kultúrákban más jellegű munkavégzésre is alkalmazhatók.

A duplafogas forgókécek (90x10x260) függőlegesen bemélyedve a talajba átforgatják, fellazítják a földet, kiforgatják a gyomokat és javítják a talaj vízháztartását. Maximális munkamélység: 260mm.


A hátsó masszív csöves tömörítő hengerrel oldható meg a munkamélység állítása, valamint a megmunkált talaj tömörítése. A csöves henger mérete: Ø 385 mm.

Alapszereltséghez tartozik a hátsó állítható magasságú simítógerenda.

Opcióként rendelhető: univerzális (packer) hengerrel (Ø 420 mm), spirálhengerrel (Ø 470 mm) és tüskés hengerrel (Ø 500 mm).



Spirál henger



egysegesen 250 cm.

A CELLI AGILE P típusú forgóboronák kiválóan alkalmasak köves talajok művelésére is, mivel a függőleges forgóelemek közül kipörögnek a kövek és egyéb szármagadványok.

Műszaki adatok:

Típus	Munka- szélesség	Erőgép igény	Súly, csöves/packer/spirál és tüskés törőhengerrel	Kécek száma
	cm	kW/LE	kg	db
CELLI AGILE P 350	350	73 / 100	1380 / 1490 / 1380 / 1380	28
CELLI AGILE P 400	400	88 / 120	1470 / 1580 / 1470 / 1470	32
CELLI AGILE P 450	450	102 / 140	1560 / 1680 / 1560 / 1560	36

AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉP ÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754

E-mail: agrokereger@agrokereger.hu

www.agrokereger.hu