

MTZ 1523.3

EURO-2 TURBO MOTORRAL, MŰANYAG BURKOLATTAL



MŰSZAKI ADATOK

<i>Motor típus:</i>	négyütemű, közvetlen befecskendezéses, vízhűtéses, turbófeltöltős dízel		
<i>Modell:</i>	D-260.1 S2	<i>Tengelytávolság:</i>	2450 mm
<i>Teljesítmény:</i>	111 kW 151 LE	<i>Legnagyobb hosszúság:</i>	4480 mm
<i>Névl. fordulatszám:</i>	2100 ford/min	<i>Szélesség:</i>	1970 mm
<i>Hengerek száma:</i>	6 db	<i>Magasság v.f. tetejéig:</i>	2880 mm
<i>Furat x löket:</i>	110 x 125 mm	<i>Nyomtáv első:</i>	1550 mm
<i>Hengerűrtartalom:</i>	7120 cm ³	<i>Nyomtáv hátsó:</i>	1460 – 2100 mm
<i>Maximális nyomaték:</i>	647 Nm	<i>Szabad mag. első híd:</i>	530 mm
<i>Üzemanyagtartály:</i>	270 lit.	<i>Szabad mag. hátsó híd:</i>	465 mm
<i>Tengelykapcsoló:</i>	száraz, kéttárcsás	<i>Legkisebb ford. sugár:</i>	6,2 m
<i>Sebességváltómű:</i>	mech. szinkronizált	<i>Gázló mélység:</i>	0,85 m
<i>Sebességfokozatok:</i>	16E + 8H + ir.v.	<i>Meg. tömeg vezetővel:</i>	5940 kg
<i>Haladási seb. előre:</i>	1,7-36,5 km/h	<i>Első kerék gumiabr.:</i>	360/70R24
<i>Haladási seb. hátra:</i>	2,7-15,6 km/h	<i>Hátsó kerék gumiabr.:</i>	18,4R34

- Hátsó TLT - motorfordulatszám arányos I 540 ford/min
- motorfordulatszám arányos II 1000 ford/min
- útarányos, ford/m megtett út 4,36

Hátsó híd differenciálzár: hidraulikus működtetésű, két üzemmódban: „aut. ki -, bekapcsolás” és „kényszerkapcsolt”. *Fékberendezés:* Üzemi- és rögzítőfék – száraz, tárcsafék, mechanikus. Pótkocsi fék- kétvezetékes légfék. *Hidraulika rendszer:* Tömb építésű, erő- helyzet- és vegyes szabályozással, a 3-pont függesztőszerkezet a legfelső helyzetben rögzítő mechanikus berendezéssel. Emelőképesség az alsó függesztőkarok függesztő pontjain: 7000 kg. Maximális nyomás 200 bar. Szivattyú térfogatáram 55 dm³/min. Hidraulikaolaj feltöltési űrtartalom 21 lit. *Kormánymű:* Hidrosztatikus, a kormánytrapézba épített kormány munkahengerrel és Danfoss működési elvű szervószivattyúval. *Hajtott első tengely:* Merev első híd. Csúszáshatárolt differenciálzárművel. Az elektrohidraulikus, tárcsás tengelykapcsoló lehetővé teszi az első kerékajtás terhelés alatti kapcsolását, két üzemmódban: „kényszerkapcsolt” és „automatikusan be- és kikapcsolás” a hátsó kerekek csúszásakor. *Elektromos berendezések:* Generátor: 1000 W teljesítmény és 12 V feszültség. Önindító: 24 V feszültség, 5 kW teljesítmény. *Vezetőfülke:* Komfortos kivitelű, az OECD előírásait kielégítő vezetőfülke, modern kialakítású műszerfallal. A felszereltséghez tartozik a levegőszűrésés fűtés, nyitható tetőszellőző, keret nélküli hátsó- és oldalablakok, elektromos szélvédő törlő és mosó.

AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉPÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.
Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754
E-mail.: agrokereger@agrokereger.hu
www.agrokereger.hu