

MTZ 320

MŰANYAG BORÍTÁSÚ, FÜLKÉS KISTRAKTOR



MŰSZAKI ADATOK

<i>Típus:</i>	négyütemű, közvetlen befecskendezéses, vízhűtéses dízelmotor		
<i>Motor típus:</i>	LDW1503CHD	<i>Tengelytávolság:</i>	1700 mm
<i>Teljesítmény:</i>	22 kW 30 LE	<i>Legnagyobb hosszúság:</i>	2850 mm
<i>Névl. fordulatszám:</i>	3000 ford/min	<i>Szélesség:</i>	1530 mm
<i>Hengerek száma:</i>	3 db	<i>Magasság v.f. tetejéig:</i>	2190 mm
<i>Furat x löket:</i>	88 x 85 mm	<i>Nyomtáv első:</i>	1260 mm
<i>Hengerűrtartalom:</i>	1551 cm ³	<i>Nyomtáv hátsó:</i>	1410 mm
<i>Maximális nyomaték:</i>	87,7 Nm	<i>Szabad mag. hátsó híd:</i>	340 mm
<i>Üzemanyagtartály:</i>	32 lit.	<i>Legkisebb ford. sugár:</i>	2,5 m
<i>Tengelykapcsoló:</i>	száraz, egytárcsás	<i>Meg. tömeg vezetővel:</i>	1670 kg
<i>Sebességváltómű:</i>	mechanikus	<i>Vont. öszt. átmenő fékkel:</i>	5000 kg
<i>Sebességfokozatok:</i>	16E + 8H	<i>Alsó vhg. bek. magassága:</i>	320 mm
<i>Haladási seb. előre:</i>	1,00-25,0 km/h	<i>Első kerék gumibr.:</i>	7,5L-16
<i>Haladási seb. hátra:</i>	1,83-13,37 km/h	<i>Hátsó kerék gumibr.:</i>	11,2-16

Erőátvitel: Hátsó TLT: - motorfordulatszám arányos I 540 ford/min
- motorfordulatszám arányos II 1000 ford/min
- útarányos, ford/m megtett út 3,4 / 6,3

Hátsó híd differenciálzár: fogaskerekes, két kúpos bolygókerékkel, mechanikus reteszelés.

Fékberendezés: Üzemifék: olajban lévő tárcsás kivitel, bal és jobb kerékre osztott. Rögzítőfék: karral rögzíthető, az üzemi fék befékezett állapotában.

Hidraulika rendszer: Tömb építésű, erő- és helyzet szabályozással. Emelőképeség az alsó függesztő - karok függesztő pontjain: 750 kg. Maximális nyomás 200 bar. Szivattyú térfogatáram 16 dm³/min. Hidraulikaolaj feltöltési űrtartalom 10 lit.

Kormánymű: Hidrosztatikus, a kormánytrapézba épített kormány munkahengerrel és Danfoss működési elvű szervoszivattyúval.

Hajtott első tengely: Portál (szöghajtásos) típusú, szabadonfutó rögzítő karral, önreteszelő differenciálmű, hajtás a sebességváltó szekunder tengelyétől, egyfokozatú végkihajtással.

Elektromos berendezések: Generátor: 630 W teljesítmény és 12 V feszültség. Önindító: 12 V feszültség, 2,2 kW teljesítmény.

Vezetőfülke: Komfortos kivitelű, az OECD előírásait kielégítő vezetőfülke. Nyitható tetőszellőző, hátsó- és oldal ablakok, elektromos szélvédő és hátsó ablaktörlő..

AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉPÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.
Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754
E-mail.: agrokereger@agrokereger.hu
www.agrokereger.hu