

MTZ 820.2

EURO-1 SZÍVÓ MOTORRAL, LEMEZ BURKOLATTAL



MŰSZAKI ADATOK

<i>Motor típus:</i>	négyütemű, közvetlen befecskendezéses, vízhűtéses, diesel motor		
<i>Modell:</i>	D-243 S	<i>Tengelytávolság:</i>	2450 mm
<i>Teljesítmény:</i>	60 kW 81 LE	<i>Legnagyobb hosszúság:</i>	4100 mm
<i>Névl. fordulatszám:</i>	2200 ford/min	<i>Szélesség:</i>	1970 mm
<i>Hengerek száma:</i>	4 db	<i>Magasság vf. tetejéig:</i>	2785 mm
<i>Furat x löket:</i>	110 x 125 mm	<i>Nyomtáv első:</i>	1550 mm
<i>Hengerűrtartalom:</i>	4750 cm ³	<i>Nyomtáv hátsó:</i>	1450-2100 mm
<i>Maximális nyomaték:</i>	286 Nm	<i>Szabad mag. első híd:</i>	530 mm
<i>Üzemanyagtartály:</i>	130 lit.	<i>Szabad mag. hátsó híd:</i>	460 mm
<i>Tengelykapcsoló:</i>	száraz, egytárcsás	<i>Legkisebb ford. sugár:</i>	4,1 m
<i>Sebességváltómű:</i>	mechanikus, fokozatváltó	<i>Gázló mélység:</i>	0,85 m
<i>Sebességfokozatok:</i>	18E + 4H	<i>Meg. tömeg vezetővel:</i>	4630 kg
<i>Haladási seb. előre:</i>	1,89-33,40 km/h	<i>Első kerék gumibr.:</i>	360/70R24
<i>Haladási seb. hátra:</i>	3,98-8,97 km/h	<i>Hátsó kerék gumibr.:</i>	18,4R34

Hátsó TLT - motorfordulatszám arányos I 540 ford/min

- motorfordulatszám arányos II 1000 ford/min

- útarányos, ford/m megtett út 3,5

Hátsó híd differenciálzár: hidromechanikus, pedál működtetésű, két üzemmód: „bekapcsolt” és „kikapcsolt”. *Fékkerendezés:* Üzemi- és rögzítőfék – száraz, tárcsafék, mechanikus. Pótkocsi fék – légfék.

Hidraulika rendszer: Tömb építésű, erő- és helyszabályozással. Emelőképesség az alsó függesztőkarok függesztő pontjain, 3200 kg. Maximális nyomás: 200 bar. Szivattyú térfogatáram: 45 dm³/min.

Hidraulikaolaj feltöltési űrtartalom: 21 lit. *Kormánymű:* Hidrosztatikus, a kormánytrapézba épített kormány munkahengerrel és Danfoss működési elvű szervoszivattyúval. *Hajtott első tengely:* Csúszáshatárolt differenciálmű. Az első kerék hajtás háromüzemmóddal rendelkezik: „kikapcsolt”, „állandóan bekapcsolt” és „automatikusan bekapcsolt” a hátsó kerekek csúszásakor. *Elektromos berendezések:* Generátor: 1000 W teljesítmény 12 V feszültség. Önindító: 24 V feszültség, 4 kW teljesítmény. *Vezetőfülke:* Komfortos kivitelű, az OECD előírásait kielégítő vezetőfülke, modern kialakítású műszerfallal. A felszereltséghez tartozik a levegőszűrés és fűtés, nyitható tetőszellőző, keret nélküli hátsó- és oldalablakok, elektromos szélvédő, törölő, mosó.

Merev első híddal szerelt!

AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉP ÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754

E-mail.: agrokereger@agrokereger.hu

www.agrokereger.hu