

RF.

70-75-90-100

- ▷ EURO II, 1000 szériájú elektronikus vezérelt, szívó vagy turbo motor
- ▷ 5 fokozatú MULTISPEED váltó
- ▷ OVERSPEED váltó
- ▷ STOP & GO funkció
- ▷ Elektronikus működtetésű emelő
- ▷ Hidraulikus irányváltás
- ▷ Megújult belső tér



Lamborghini

MŰSZAKI ADATOK

MODELL:	RF.70	RF.75	RF.90	RF.100
	4WD	4WD	4WD	4WD
LAMBORGHINI MOTOR	1000.3 WT EURO II	1000.4 W EURO II	1000.4 WT EURO II	1000.4 WT EURO II
Hengerek / űrtartalom:	3/3000 db/cm ³	4/4000 db/cm ³	4/4000 db/cm ³	4/4000 db/cm ³
Adagolás:	Turbo	Szívó	Turbo	Turbo
Max. teljesítmény: (2000/25/CE)	70LE/51,5kW	74LE/54,5kW	87LE/64kW	95LE/70kW
Max. teljesítmény (ECE R24.03)	67LE/49,5kW	70LE/51,5kW	83LE/61kW	90LE/66kW
Névleges teljesítmény:	2200 f/p	2200 f/p	2200 f/p	2200 f/p
Max. nyomaték:	260 Nm	257 Nm	348 Nm	377 Nm
Max. nyomaték tartomány:	1400-1600 f/p	1400-1600 f/p	1400-1600 f/p	1400-1600 f/p
Nyomatéki rugalmasság:	22%	15%	31%	31%
Hűtés:	vízhűtés			
Motor szabályzás:	elektromos			
Levegősűrítő:	Száras papírsűrítő, porleválasztóval			
Kipufogó:	oldalra vezetett kipufogó			
Üzemanyagtartály:	55 liter a motortér hátsó felén			
	30 liter kiegészítőtartály a vezetőtér alatt			
MÉRETEK ÉS SÚLYOK (a megadott hátsó kerék méretnél)	360/70 R 24	380/70 R 24	380/70 R 24	420/70 R 24
Max. hossz. f.karok nélkül:	3145 mm	3235 mm	3235 mm	3235 mm
Szélesség min. – max.	1450-1740 mm	1470-1760 mm	1470-1760 mm	1585-1985 mm
Max. magasság bizt. kerettel	2100 mm	2120 mm	2120 mm	2140 mm
Magasság a motorháztetőnél	1035 mm	1055 mm	1055 mm	1070 mm
Magasság a kormánynál	1305 mm	1325 mm	1325 mm	1340 mm
Max. magasság a kabinnál	2160 mm	2170 mm	2170 mm	2185 mm
Has magasság:	365 mm	365 mm	360 mm	390 mm
Tengelytáv:	1950 mm	2080 mm	2080 mm	2080 mm
Első nyomtáv min.-max.	1165-1335 mm	1165-1335 mm	1165-1335 mm	1040-1405 mm
Hátsó nyomtáv min.-max.	1090-1380 mm	1090-1380 mm	1090-1380 mm	1105-1505 mm
Min. fordulási sugár:	3510 mm	3690 mm	3690 mm	3730 mm
Súly biztonsági kerettel:	2380 kg	2420 kg	2445 kg	2500 kg
Súly kabinnal:	2500 kg	2570 kg	2595 kg	2650 kg
MÉRETEK (a megadott gumi méreteknél)	380/70 R 20		420/70 R 28	
Szélesség:	1450 mm		1560 mm	
Magasság a motorháztetőnél	1015 mm		1160 mm	
Magasság a kormánynál	1250 mm		1410 mm	
Has magasság	340 mm		440 mm	
VÁLTÓ:				
Kuplung:	hidraulikus			
Váltó 30E + 15H OVERSPEED	5 fokozatú váltó, 3 fokozatú csoportváltó, mászófokozattal + felezővel (min.sebesség: 0,21 km/h)			
Váltó 45E + 45H OVERSPEED	MULTISPEED (3 fok.terh.alatt) 5 fokozatú váltó, 3 fokozatú csoportváltó, mászófokozattal (min. sebesség: 0,18 km/h)			
Max. sebesség:	40 km/h			
	OVERSPEED váltó 50 km/h sebességgel, 40 km/h szabályozható			
Írányváltó:	mechanikus, szinkronizált/hidraulikus terhelés alatt kapcsolható Stop&Go rendszer			
Hátsó differenciálzár:	elektro-hidraulikusan kapcsolható			
Olajozás:	kényszerolajzás, váltó olaj hűtéssel			

FÉKEK ÉS KORMÁNYZÁS:	
Fékek:	hidraulikusan működtethető, olajfürdős tárcsafékek mind a négy keréken
Kézfék:	független
Pótkocsi fék:	hidraulikus fékszelep
Hidrosztatikus kormányzás:	külön szivattyúról működő, állítható kormányoszloppal
Kormányzási szög:	60° 4WD
ELSŐ HÍD:	
Hajtás és dif.zár kapcsolás:	elektro-hidraulikus
Első dif.zár kapcsolás:	elektro-hidraulikus
Első sárvédő:	fix
ELSŐ T.L.T.	
Kuplung:	többtárcsás, olajfürdős
Fordulatszám:	1000 f/p
Kezelés:	elektro-hidraulikus, kapcsolóval
HÁTSÓ T.L.T.	
Kuplung:	többtárcsás olajfürdős
Fordulatszám:	540-540 ECON f/p
	540-540 ECON-1000 f/p
	menetarányos T.L.T.
Kezelés:	elektro-hidraulikus, kapcsolóval
HIDRAULIKUS EMELŐ:	
Hátsó emelő működtetése:	mechanikus
	elektromos
Maximum emelő erő	3000 kg
Szivattyú teljesítménye:	54 l/min.
Dupla szivattyú teljesítménye:	33 + 25 l/p
Kihelyezett hidraulika csatlakozók száma:	6 db, átfolyás szabályzóval
	traktoron közép és első csatlakozási lehetőség, opcióban
3 pont függesztés:	normál II Kat.
	automata
Függesztőkarok rögzítése:	mechanikus
	hidraulikus
Első emelő (4WD modelleknél):	gyárilag szerelt
	maximum emelő erő 1500 kg
	gyorskapcsolású orrsúly, 250 kg
KEZELŐ TÉR:	
Utastér:	gumibakon rezgéscsillapított
Biztonsági keret:	dönthető
Kabin:	hangszigetelt túlnyomásos, nyitható ablak, hátsó ablaktörlő, 4 munkalámpa, aktív karbon szűrő, visszapillantó tükör
Műszerfal:	digitális kijelző
Vezetőülés:	mechanikusan állítható, biztonsági övvel
	légrugós, biztonsági övvel

FIGYELEM: A HÁTRAMENETI FOKOZATOK KICSIT LASSABBAK, MINT AZ ANNAK MEGFELELŐ ELŐREMENETI.

A bemutatott adatok az összes opció esetén érvényesek. Az alap felszereltség és opciók ár információjért forduljon az Ön márkakereskedőjéhez.

Az adatok és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A Lamborghini-nál az a szándékunk, hogy az Ön igényeit maximálisan kielégítő terméket szállítsunk, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki tartalom megváltoztatására.

AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉPÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.
 Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754
 E-mail.: agrokereger@agrokereger
www.agrokereger.hu