

# RS.

## 70-75-90-100

- ▷ EURO II elektronikusan szabályzott, 1000-es szériájú szívó vagy turbo motor
- ▷ 5 fokozatú MULTISPEED váltó (3 terhelés alatt kapcsolható)
- ▷ OVERSPEED 50 km/h-s váltó (gazdaságos motorfordulatnál 40 km/h-s)
- ▷ Hidraulikus irányváltó és STOP & GO rendszer
- ▷ 60° kormányzási szög



*Lamborghini*

## MŰSZAKI ADATOK

MODELL:	RS.70	RS.75		RS.90	RS.100
	4WD	2WD	4WD	4WD	4WD
<b>LAMBORGHINI MOTOR</b>	<b>1000.3 WT EURO II</b>	<b>1000.4 W EURO II</b>		<b>1000.4 WT EURO II</b>	<b>1000.4 WT EURO II</b>
Hengerek / űrtartalom:	3/3000 db/cm <sup>3</sup>	4/4000 db/cm <sup>3</sup>		4/4000 db/cm <sup>3</sup>	4/4000 db/cm <sup>3</sup>
Adagolás:	Turbo	Szívó		Turbo	Turbo
Max. teljesítmény: (2000/25/CE)	70LE/51,5kW	74LE/54,5kW		87LE/64kW	95LE/70kW
Max. teljesítmény (ECE R24.03)	67LE/49,5kW	70LE/51,5kW		83LE/61kW	90LE/66kW
Névleges teljesítmény:	2200 f/p	2200 f/p		2200 f/p	2200 f/p
Max. nyomaték:	260 Nm	257 Nm		348 Nm	377 Nm
Max. nyomaték tartomány:	1400-1600 f/p	1400-1600 f/p		1400-1600 f/p	1400-1600 f/p
Nyomatéki rugalmasság:	22%	15%		31%	31%
Hűtés:	víz és olaj				
Motor szabályzás:	elektromos				
Levegőszűrő:	száraz papír szűrő				
Kipufogó:	oldalsó kivezetés				
Üzemanyagtartály:	55 liter a motor hátuljánál elhelyezve				
	30 liter póttartály a vezető tér alatt				
<b>MÉRETEK ÉS SÚLYOK</b> (a megadott hátsó kerék méretnél)	<b>12.4 R 24</b>	<b>360/70 R 24</b>		<b>380/70 R 24</b>	<b>420/70 R 24</b>
Max. hosszúság:	2905 mm	3035 mm		3035 mm	3085 mm
Szélesség min. – max.	1160-1790 mm	1335-1630 mm		1365-1640 mm	1405-1905 mm
Max. magasság bizt. kerettel	2060 mm	2060 mm		2080 mm	2105 mm
Magasság kabinnal:	2205 mm	2250 mm		2270 mm	2300 mm
Magasság a motorháztetőnél	1040 mm	1035 mm		1050 mm	1070 mm
Magasság a kormánynál:	1285 mm	1280 mm		1295 mm	1315 mm
Hasmagasság:	260 mm	270   250		260 mm	280 mm
Tengelytáv:	1925 mm	2055 mm		2055 mm	2055 mm
Első nyomtáv min.-max.	985-1280 mm	950   995 - -1130   1270		995-1270 mm	995-1270 mm
Hátsó nyomtáv min.-max.	840-1470 mm	975-1270 mm		985-1260 mm	995-1485 mm
Min. fordulási sugár:	3080 mm	2940   3120		3150 mm	3200 mm
Súly biztonsági kerettel:	2040 kg	1900   2120		2255 kg	2320 kg
Súly kabinnal:	2190 kg	2100   2270		2405 kg	2470 kg
<b>„KESKENYÍTETT MODELL”</b> (mértek a megadott gumi méreteknél)	<b>380/70 R 20</b>		<b>11.2 R 24</b>		<b>320/70 R 24</b>
Szélesség min.-max.:	1275-1510 mm		1100-1500 mm		1130-1530 mm
Magasság a motorháztetőnél	1010 mm		1020 mm		1030 mm
Magasság a kormánynál	1240 mm		1255 mm		1270 mm
Hasmagasság	220 mm		230 mm		255 mm
<b>VÁLTÓ:</b>					
Kuplung:	hidraulikus				
Váltó 30E + 15H OVERSPEED	5 fokozatú váltó, 3 fokozatú csoportváltóval, felezővel (min.sebesség: 0,22 km/h)				
Váltó 45E + 45H OVERSPEED	MULTISPEED (3 fok.Povershift) 5 fokozat, 3 fokozatú csoportváltóval, mászófokozattal (min. sebesség: 0,18 km/h)				
Max. sebesség:	40 km/h				
	OVERSPEED váltó 50 km/h, gazdaságos motorfordulatnál 40 km/h				
Írányváltó:	mechanikus/hidraulikus terhelés alatt kapcsolható Stop&Go rendszer				
Hátsó differenciálzár:	elektro-hidraulikus				
Olajozás:	kényszerolajzás, váltó olajhűtéssel				

<b>FÉKEK ÉS KORMÁNYZÁS:</b>	
Fékek:	hidraulikus, olajfürdős tárcsafékek mind a 4 keréken
Kézifék:	független
Pótkocsi fék:	hidraulikus fékszelep
Hidrosztatikus kormányzás:	külön szivattyúról működő, állítható kormányoszloppal
Kormányzási szög:	70° 2WD 60° 4WD
<b>ELSŐ HÍD:</b>	
Első kerék hajtás kapcsolás:	elektro-hidraulikus
Differenciálzár kapcsolás:	elektro-hidraulikus
Orrsúly:	3 x 40 kg (120 kg), csavarozott
Első sárvédő:	fix
<b>ELSŐ T.L.T. (4WD modelleknél)</b>	
Kuplung:	többtárcsás, olajfürdős
Fordulatszám:	1000 f/p
Kapcsolás:	elektro-hidraulikus, kapcsolóval
<b>HÁTSÓ T.L.T.</b>	
Kuplung:	többtárcsás olajfürdős
Sebesség:	540-540 ECON f/p
	540-540 ECON-1000 f/p
	menetarányos T.L.T.
Kapcsolás:	elektro-hidraulikus, kapcsolóval
<b>HIDRAULIKUS EMELŐ:</b>	
Hátsó emelő működtetése:	mechanikus
	elektromos
Maximum emelő erő	3000 kg
Szivattyú teljesítménye:	54 l/min.
Dupla szivattyú teljesítménye:	33 + 25 l/p
Kihelyezett hidraulika csatlakozók:	6 db, átfolyás szabályzóval
3 pont függesztés:	normál II Kat.
	automata
Függesztőkarok rögzítése:	mechanikus
	hidraulikus
Első emelő (4WD modelleknél):	gyárilag szerelt
	maximum emelő erő 1500 kg
	gyorskapcsolású orrsúly, 250 kg
<b>KEZELŐ TÉR:</b>	
Utastér:	gumibakon rezgéscsillapított
Biztonsági keret:	dönthető
Kabin:	hangszigetelt túlnyomásos, nyitható ablak, hátsó ablaktörlő, 4 munkalámpa work, aktív karbon szűrő, visszapillantó tükör
	léghőszigetelt, fűtés, ventilátor levegő visszaforgató
Műszerfal:	digitális kijelző
Vezetőülés:	mechanikusan állítható, biztonsági övvel
	légrugós, biztonsági övvel

**FIGYELEM:** A HÁTRAMENETI FOKOZATOK KICSIT LASSABBAK, MINT AZ ANNAK MEGFELELŐ ELŐREMENETI.

A bemutatott adatok az összes opció esetén érvényesek. Az alap felszereltség és opciók ár információjért forduljon az Ön márkakereskedőjéhez.

Az adatok és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A Lamborghininál az a szándékunk, hogy az Ön igényeit maximálisan kielégítő terméket szállítsunk, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki tartalom megváltoztatására.

## **AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉPÜZLETÁG**



3300 Eger, Kistályai út 6.  
 Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754  
 E-mail.: [agrokereger@agrokereger](mailto:agrokereger@agrokereger)  
[www.agrokereger.hu](http://www.agrokereger.hu)