

R2.

56-66-76-86

- ▷ Új **EURO II** szívó vagy turbó motorral,
3 és 4 hengeres változatban,
elektronikus motorvezérléssel
- ▷ Új **OVERSPEED** váltóval
- ▷ Elektro-hidraulikusan kapcsolható első kerék-hajtás, differenciálzár és T.L.T. hajtás
- ▷ Hidraulikus irányváltás és **STOP & GO** rendszer
(megállás, elindulás csak a fékpedál segítségével)
- ▷ Új Target verzióban is



Lamborghini

MŰSZAKI ADATOK

MODELL:	R2.56 Target	R2.66 Target R2.66	R2.76 Target R2.76	R2.86	
	4WD	4WD	4WD	2WD	4WD
LAMBORGHINI MOTOR	1000.3 W EURO II	1000.3 WT EURO II	1000.4 W EURO II	1000.4 WT EURO II	
Hengerek / űrtartalom:	3/3000 db/cm ³	3/3000 db/cm ³	4/4000 db/cm ³	4/4000 db/cm ³	
Adagolás:	szívó	Turbo	szívó	Turbo	
Max. teljesítmény: (2000/25/CE)	55 LE/40,5 kW	70 LE/51,5 kW	74 LE/54,5 kW	87 LE/64 kW	
Max. teljesítmény: (ECE R24.03)	52 LE/38,5 kW	67 LE/49,5 kW	70 LE/51,5 kW	83 LE/61 kW	
Névleges motorfordulat:	2200 f/p	2200 f/p	2200 f/p	2200 f/p	
Max. nyomaték:	205 Nm	260 Nm	257 Nm	348 Nm	
Max. nyomaték tartomány:	1400-1600 f/p	1400-1600 f/p	1400-1600 f/p	1400-1600 f/p	
Nyomatéki rugalmasság:	23%	22%	15%	31%	
Hűtés:	víz és olaj				
Motorsabályzás:	mechanikus (csak Target-nál)				
	elektromos				
Levegőszűrő:	száraz papírszűrő				
	oldalra kivezetett				
Kipufogó:	függőleges				
	kabin oldalán felfelé menő				
Üzemanyagtartály:	90 liter				
MÉRETEK és SÚLY (a megadott kerékméreteknél)	420/70 R 28	420/70 R 30	420/70 R 30		
Max. hossz. f.karok nélkül:	3405 mm	3430 mm	3560 mm	3560 mm	
Szélesség min. – max.	1920-2320 mm	1920-2320 mm	1920-2320 mm	2070-2330 mm	
Max. magasság bizt. kerettel	2375 mm	2400 mm	2400 mm	2440 mm	
Max. magasság kabinnal:	2405 mm	2430 mm	2430 mm	2470 mm	
Hasmagasság:	410 mm	435 mm	435 mm	475 mm	
Tengelytáv:	2055 mm	2055 mm	2185 mm	2245	2185
Első nyomtáv min.-max.	1440-1740 mm	1440-1740	1440-1740	1300 -1800	1440 -1740
Hátsó nyomtáv min.-max.	1500-1900 mm	1500-1900 mm	1500-1900 mm	1500-1900 mm	
Min. ford. sugár fék nélkül:	3650 mm	3650 mm	3800 mm	3200	3800
Súly biztonsági kerettel:	2550 kg	2600 kg	2700 kg	2550	2750
VÁLTÓ:					
Kuplung:	hidraulikus				
Mech.váltó 20E+10H (csak Target modellnél)	5 szinkronizált fokozat, 2 tartomány (felezővel) (min. sebesség: 1,86 km/h)				
Váltó 30E + 15H OVERSPEED	5 szinkronizált fokozat, 3 tartomány, mászófokozattal és felezővel (min. sebesség: 0,24 km/h)				
Váltó 45E + 45H OVERSPEED	MULTISPEED (3 Powershift fokozat) 5 szinkronizált fokozat, 3 tartomány, mászófokozattal (min. sebesség: 0,20 km/h)				
Max. sebesség:	40 km/h				
	OVERSPEED váltó 50 km/h sebességgel (gazdaságos motorfordulattal 40 km/h)				
Írányváltó:	mechanikus				
	hidraulikus terhelés alatt kapcsolható és STOP & Go rendszer				
Hátsó differenciálzár:	elektro-hidraulikus				
Olajzás:	kényszerolajzás váltóolaj hűtéssel				

FÉKEK ÉS KORMÁNYZÁS:	
Fékrendszer:	4 kerékre ható, hidrosztatikus, olajban futó tárcsafék
Kézifék:	Független
Hidraulikus kormányzás:	Független hidraulika szivattyúval, állítható kormányoszloppal
Kormányzási szög:	70° 2WD / 57° 4WD
ELSŐ HÍD:	
Első kerék hajtás kapcsolása:	elektor-hidraulikus
Első differenciálzár kapcsolása:	elektor-hidraulikus
Orrsúlyok:	8 db x 40 kg
Első sárvédők:	oldalra csuklós
ELSŐ T.L.T.	
Kuplung:	több tárcsás olajban futó, elektro-hidraulikus
Sebesség:	1000 f/p
Bekapcsolás:	elektor-hidraulikus, kapcsolóval
HÁTSÓ T.L.T.	
Kuplung:	több tárcsás olajban futó, elektro-hidraulikus
Sebesség:	540-540 ECON f/p
	540-540 ECON-1000 f/p
	menetarányos
Bekapcsolás:	elektor-hidraulikus, kapcsolóval
HIDRAULIKUS EMELŐ:	
Hátsó emelő:	mechanikus
	elektronikus
Maximum emelő erő:	3000 kg
	3600 kg kiegészítő munkahengerrel
Szivattyú teljesítménye:	54 l/min. (49 l/min Target modellnél)
Hidraulika csatlakozók száma:	4/6 db átfolyás szabályzóval
Függesztő karok:	normál II. Kat.
	automata felkapcsoló
Első emelő: (4WD versions only)	Gyárilag beépített
	maximum emelő erő 1750 kg
	Orrsúly, 250 kg
KEZELŐ TÉR:	
Utastér:	gumibakon rezgés csillapított
Biztonsági keret:	Első hátsó
Kabin:	Hangszigetelt túlnyomásos fülke, nyitható ablakkal, Hátsó ablaktatóval, 4 munkalámpával, Karbon levegőszűrővel és teleszkópos visszapillantókkal
	a fentiek + napfénytető
Szellőztetés:	légkondicionáló, ventiláció, fűtés, levegő visszaforgatás
Műszerfal:	analóg
	digitális kijelző
Vezetőülés:	mechanikusan állítható, biztonsági övvel
	Pneumatikus rugózású, biztonsági övvel

FIGYELEM: FELEZŐ VÁLTÓ NÉLKÜLI TIPUSOKNÁL A HÁTRAMENETI FOKOZATOK KICSIT LASSABBAK, MINT AZ ANNAK MEGFELELŐ ELŐRE MENETI.

A bemutatott adatok az összes opció esetén érvényesek. Az alap felszereltség és opciók ár információjáért forduljon az Ön márkakereskedőjéhez.

Az adatok és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A Lamborghini-nál az a szándékunk, hogy az Ön igényeit maximálisan kielégítő terméket szállítsunk, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki tartalom megváltoztatására.

AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉPÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.
 Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754
 E-mail.: agrokereger@agrokereger
 www.agrokereger.hu