

AGROFER

EGYOLDALAS VEZÉRELT TÖKÖZMŰVELŐK



Típus	Tömeg	Oldal kinyúlás*	Teljes szélesség	Erőgép igény	Munka mélység	Művelhető min. tőtáv.	Művelhető sortávolság min.
	kg	mm	mm	LE	mm	mm	mm
COMPACT	450	1050	1000+450	50	30-200	500	1500
JUNIOR	470	1150	1100+450	50	30-200	500	1700
PICCOLO	510	1250	1200+450	60	30-200	500	2000
MEDIO	550	1550	1400+450	60	30-200	500	2600
GRANDE	600	1900	1800+450	60	30-200	500	3200
MAGNUM	660	2100	2050+450	60	30-200	500	4500

* Az erőgép középvonalától mérve.

Az AGROFER típusú függesztett tőközművelők a traktor hátsó 3 pontjára szerelhetők. Munka közben a traktorhoz csatlakoztatott kardántengellyel kapják a meghajtást, így nem a traktor hidraulikarendszerét, hanem a sajátját használja a gép. Ezáltal állandó és megfelelő hidraulikus nyomás van a művelőfejen, és a hidraulikaolaj felmelegedése is kizárt. A szükséges kardánfordulat 540 ford/perc.

A tőközművelők hatékony és környezet kímélő eszközei a szőlő- gyümölcs és egyéb ültetvény sorok megművelésének, mechanikai gyommentesítésének.

Az összes funkció hidraulikusan vagy elektronikusan vezérelt, így a kezelés igen egyszerű. A telepített növények sérülése az érzékelő által vezérelt kitérés következtében szinte kizárt. A tőérzékelő ellenállása a kultúra igényének megfelelően szabályozható.

A tárcsás művelőfejjel a nyitás , takarás, bakhátlebontás is elvégezhető a gyomtalanításon kívül.

Opcióként rendelhetők az alábbi kiegészítők:

- A 3 tárcsás művelőfej 4 tagúra növelhető, és csipkés levelekkel is kérhető.
- Forgóborona fej Ø 400 mm-es, 4 db késsel.
- Talajmaró fej 45 vagy 60 cm-es munkaszélességgel.
- Damilfej 40 cm-es munkaszélességgel.
- Vezérelt gyomkés, 55 vagy 70 cm-es
- Elektromos irányítás a fülkéből.

AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉP ÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.
 Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754
 E-mail: agrokereger@agrokereger.hu,