

AP

MEZŐGAZDASÁGI BILLENŐFELEPÍTMÉNYES PÓTKOCSIK



Az AP típusjelzésű traktorvontatású, 3 oldalra billenthető felépítményű pótkocsik kiválóan alkalmasak olyan ömlesztett árúk szállítására, amelyek érzéketlenek a billenéssel történő ürítésre. Ezért igen jól kihasználhatók elsősorban mezőgazdasági üzemekben, gabonafélék és gumós termékek betakarításánál, de egyéb ömlesztett anyagok szállításánál (homok, sóder, föld stb.) is jól alkalmazhatók. Vontatásukra minden olyan lassú jármű és mezőgazdasági vontató alkalmas, amely rendelkezik 12 V feszültségű elektromos és 160 bar üzemi nyomású hidraulikus, valamint egyvezetékes légfék csatlakozási lehetőséggel.

Műszaki adatok:

Típus	AP 250	AP 300	AP 500	AP 206	AP 209	AP 801	AP 800
Plató hosszúsága: mm	2520	3040	4100	4100	4650	4650	4650
Plató szélessége: mm	1620	1720	2200	2200	2200	2200	2200
Rakfelület mag.: mm	850	825	1050	1100	1160	1160	1160
Raktérfogat: m ³	1,8	2,2	4,5	4,5	5,1	5,1	5,1
Raktérf. magasítóval m ³	3,1	4,1	9	9	10,2	10,2	10,2
Hosszúság: mm	3790	4350	5425	6125	6740	6440	6385
Szélesség: mm	1760	1850	2290	2290	2330	2330	2330
Magasság: mm	1650	1620	2020	2100	2285	2205	2205
Nyomtávolság: mm	1400	1400	1650	1650	1650	1650	1650
Saját tömeg: kg	590	720	1350	1700	2820	2000	2160
Meg. össztömeg: kg	3050	3500	6350	8000	12000	10000	10000
Vont. sebesség: km/h	25	25	25	25, 30	25,30, 40	25, 30	25, 30
Tengelyek száma: db	1	1	1	2	2	1	1 tandem
Üzemi fék:	légfék	légfék	légfék	légfék	légfék	légfék	légfék
Billentés módja:	mech.	hidr.	hidr.	hidr.	hidr.	hidr.	hidr.
Billentés iránya:	hátra	3 old.	3 old.	3 old.	3 old.	3 old.	3 old.
Billentés szöge: fok	40	40	45	45	45	45	45

AGROKER ALKATRÉSZ KFT. GÉP ÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.
 Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754
 E-mail: agrokereger@agrokereger.hu
www.agrokereger.hu