

AP-500 EGYTENGELYES BILLENŐ FELÉPÍTMÉNYES MEZŐGAZDASÁGI PÓTKOCSI



Az AP-500 típusú egytengelyes mezőgazdasági pótkocsi traktorvontatású, 3 oldalra hidraulikusan billenthető felépítményű.

Műszaki adatok:

Hosszúság	5370 mm	Raktérfogat magasítóval	8,2 m ³
Szélesség	2100 mm	Vonószem bekötési magassága	450 mm
Magasság (alapoldallal)	1520 mm	Vonószem furatátmérő	50 mm
Nyomtávolság	1500 mm	Saját tömeg (alapoldallal)	1350 kg
Vonószem-futómű távolság	3800 mm	Megengedett össztömeg	6350 kg
Rakfelület méretei	4100x2000 mm	Megengedett hasznos terhelés	5000 kg
Rakfelület	7,8 m ²	Vonószem terhelése (üresen)	350 kg
Alapoldalfal magassága	500 mm	Futómű terhelése (üresen)	1000 kg
Magasító magassága	500 mm	Vonószem terhelése (terhelten)	1000kg
Raktérfogat alapoldallal	4,1 m ³	Futómű terhelése (terhelten)	5350 kg

Egyéb adatok:

Billentési szög (két oldalra, hátra)	45°
Névleges vonóerőigény	14 kN
Megengedett vontatási sebesség	25 km/óra
Hidraulikus rendszer üzemi nyomása	120 bar
Elektromos rendszer feszültsége	12 V
Gumiabroncsok mérete	12,5/80-18 PR10
Keréktárcsa mérete	11x18 GO
Fékezett kerekek száma	2
Üzemi fék	légfék
Gumiabroncs nyomás	4 bar

AGROKER ALKATRÉSZ KFT. GÉP ÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754

E-mail: agrokereger@agrokereger.hu