

COSMO

FÜGGESZTETT SÓ- ÉS MŰTRÁGYASZÓRÓK



Típus	Erőgép igény	Kapacitás	Munkaszélesség	Súly
	LE/ford. min ⁻¹	liter/kg	m	kg
250	6 / 540	220/285	7 - 16	56
300	6 / 540	290/335	7 - 16	58
400	6 / 540	390/385	7 - 16	60
500	6 / 540	500/450	7 - 16	64

A COSMO típusú műtrágyaszórók az erőgép hárompont szerkezetére kapcsolhatók, és kardánnal működtethetők.

Kisebb területek, keskeny parcellák művelésére (műtrágya, granulátumok kiszórására), valamint sósózással síkosság mentesítésére ajánljuk.

A fémtartály belső fala teljesen sima, ezáltal lehetővé teszi a műtrágya szabad és folyamatos esését a nyílás felé, hogy biztosítsa az egyenletes kiszórást a nyitószervezeten.

Ezen kívül a szöghajtásra felülről rászertelt, a tartály alsó részén körbejáró bolygatómű akadályozza meg az anyag beboltozódását.

A fokozatmentesen és külön-külön is állítható kiömlőnyílások biztosítják, hogy a kiszórandó anyagot a fém szórólapátokkal szükség szerinti mennyiségben terítsük, ezt beállítási táblázat is segíti.

Gyártó:

**Cosmo S.r.l. - Via Laghi di Avigliana,
117 Busca 12022 - CN - Italy**