

DB Kéttengelyes, 3 oldalra billentő pótkocsi - tartalmazza a légfék, magasító, vizsgáztatás árát.

Típus	DB 6000	DB 8000	DB 10000	DB 12000	DB 14000	DB 20000
Össztömeg (kg)	8000	11000	13000	16000	18000	27500
Hasznos teherbírás (tonna)	6	8	10	12	13	20
Önsúly (kg)	2150	3050	3300	4000	5000	7500
Tengelyek száma	2	2	2	2	2	3
Kerékméret	11,5x15,3	360/65x16	385/65x22,5			
Max. sebesség (km/h)	25/40	25/40	40/60*	40/60*	40/60*	40/60*
Rakfelület hossz (m)	4,01	4,5	4,5	4,5	5	7,5
Rakfelület szélesség (m)	2,06	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
Rakfelület magasság (m)	0,5+0,5	0,5+0,5	0,6+0,6	0,6+0,8	0,8+0,6/ 0,8*	0,8+0,6/ 0,8*
Raktérfogat magasítóval (m ³)	8,3	10,9	13	15	17/19*	26/29*
Teljes hossz (m)	5,8	6,3	6,3	6,3	7,2	9,7
Teljes szélesség (m)	2,35	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Rakodó felület magassága (m)	1,19	1,25	1,41	1,41	1,48	1,52
Teljes max. magasság (m)	2,19	2,15	2,61	2,61	2,88 / 3,68	2,92 / 3,72
Billentési szög / döntő munkahenger db szám	50° / 1 db	50° / 1 db	50° / 1 db	50° / 1 db	50° / 1 db	50° / 1 db
Pótkerék tartóval ill. kosárral						
Pótkerék rögzítése						
Kiöntő ereszt (léc) / 1 oldal						
Tengely 60 km/h						
Magasító 80 cm						
Harmadik magasító (hálós) 80 cm						
Harmadik magasító Bowa profilból 80 cm						
Ponyva tartóval						
Külső kiszolgáló állvány						
Portál rendszer/oldal						
Oldalfal rugós nyitása /1 oldal						
Lengéscsillapítók hidraulikus rugóbiztosítása						
Kardánhajtású saját billentő hidraulikarendszer						

Opcióként rendelhető (euro)	
Hátfal hidraulikus nyitása	
Központi zár hidraulikus nyitása / 1 oldal	
Automata hátsó vonószerkezet Ro 40/45 - 24 t	
Rotációs vonószerkezet Ro 810 - 20 t	
Vonószerkezet 05 5550 - 16 t	
Egyedi színre festés felára	

* - rendelhető

Alapfelszereltség:

Lég- vagy hidraulikus fék, Automatikus fékerőszabályozás légfékesnél, 1.- vagy 2.- vezetékes légfékrendszer, Kézifék, Világítás, Létra, Hátsó tolózár , Automatikus emeléskorlátozás zárral, Acélkötél – billentés biztosítására és határolására, Ék, Belső lépcső, Falak központi zárása

DB 6 000



DB 14 000



DB 20 000

