

ECO Kéttengelyes, 3 oldalra billentő pótkocsi, légfékkel, magasítóval, műszaki vizsgával				
Típus	ECO Line 4	ECO Line 6	ECO Line 8	ECO Line 10
Össztömeg (kg)	6040	8310	11300	13740
Hasznos teherbírás (tonna)	4	6	8	10
Önsúly (kg)	2040	2310	3300	3740
Tengelyek száma	2	2	2	2
Kerékméret	10/75-15, 3	11,5/80-15,3	315/60xR22,5	385/65R22,5
Max. sebesség (km/h)	25/30	25/30	25/30	25/40
Rakfelület hossz (m)	4,01	4,01	4,5	4,5
Rakfelület szélesség (m)	2,06	2,06	2,42	2,42
Rakfelület magasság (m)	0,6	0,5+0,5	0,5+0,4	0,6+0,6
Raktérfogat magasítóval (m ³)	4,9	4,1/8,3	5,4/9,8	6,5/13
Teljes hossz (m)	6,25	6,26	6,76	6,84
Teljes szélesség (m)	2,26	2,26	2,55	2,55
Rakodófelület magassága (m)	1,15	1,19	1,24	1,41
Billentési szög	50	50	50	50
Döntő munkahenger (db)	1	1	1	1
Pótkerék+tartó				
Ponyva tartóval				
Külső kiszolgáló állvány				
Hidraulikus rugóbiztosítás				
Kardánhajtású saját billentő hidr.rendsz.	-	-	-	-
Opcióként rendelhető (euro)				
Automata hátsó vonószerkezet Ro 40/45 - 24 t				
Rotációs vonószerkezet Ro 810 - 20 t				
Vonószerkezet 05 5550 - 16 t				
Eresz hátsó kiürítő nyíláshoz				
Egyedi színre festés felára				
*- rendelhető				

Alapfelszereltség:

Lég- vagy hidraulikus fék, Automatikus fékerőszabályozás légfékesnél, 1.- vagy 2.- vezetékes légfékrendszer, Kézifék, Világítás, Létra, Hátsó tolózár , Automatikus emeléskorlátozás zárral, Acélkötél – billentés biztosítására és határolására, Ék, Belső lépcső, Falak központi zárása

ECO 4



ECO 6



ECO 8



ECO 10

