

TB tandemtengelyes, 3 oldalra billentő pótkocsi - tartalmazza a légfék, magasító, vizsgáztatás árát.

Típus	TB 10001	TB 10000	TB 12000	TB 14000	TB 20000
Össztömeg (kg)	13000	13000	15000	18000	27000
Hasznos teherbírás (tonna)	10	10	12	13	20
Tengelyek száma/korm.tengely	2	2	2	2	3/2
Rugózás (alapkvitel)	Lengő	Lengő	Lengő	Lengő	Parabolikus
Rendelhető rugózás	-	Parabolikus	Parabolikus	Parabolikus	-
Kerékméret	360/65x16	385/65x22,5		385/65x22,5	
Max. sebesség (km/h)	25	40/60*	40/60*	40/60*	40/60*
Rugóztatott, áll. magas. vonószerkezet	-	+	+	+	+
Hidraulikus támasztóláb	-	+	+	+	+
Rakfelület hossz (m)	4,5	4,5	4,5	5,0	7,5
Rakfelület szélesség (m)	2,2	2,42	2,42	2,42	2,42
Rakfelület magasság (m)	0,6+0,6	0,6+0,6	0,6+0,8	0,8+0,6/0,8	0,8+0,6/0,8
Raktérfogat magasítóval (m ³)	12	13	15	17/19	26/29
Teljes hossz (m)	6	6	6	6,5	9
Teljes szélesség (m)	2,35	2,55	2,55	2,55	2,55
Billentési szög	50	50	50	50	50
Olajszükséglet	19	19	19	28	51
Pótkerék					
Rugózás: lengőtengely					
Rugózás: parabola					
Kormányzott hátsó tengely					
Vonórúd kénysz. korm.hidr. rendszere					

Tengely 60 km/h					
Magasító 80 cm (60 cm helyett)					
Harmadik magasító(hálós) 80 cm					
Ponyva tartóval					
Külső kiszolgáló állvány					
Hidraulikus rugóbiztosítás					
Kardánhajtású saját billentő hidr.					
Hidr.szivattyú támasztólábhoz					
Hátfal hidraulikus nyitása					
Légfék helyett hidraulikus fék					
Opcióként rendelhető (euro)					
Központi zár hidraulikus nyitása/oldal					
Automata hátsó vonószerkezet Ro 40/45 - 24 t (10 t-ra nem)					
Rotációs vonószerkezet Ro 810 - 20 t (10 t-ra nem)					
Vonószerkezet 05 5550 - 16 t (10 t-ra nem)					
Egyedi színre festés felára					