

MTZ

921.4



MTZ traktor - az ismert és elismert Márka

🌀 **Belarus Traktor Kft.** 🌀

Rendeltetése: a traktor különféle mezőgazdasági munkák elvégzésére alkalmas összekapcsolva függesztett, félig függesztett vagy utána kapcsolt berendezésekkel. TIER 3A motorral szerelt.

A traktor Deutz vagy MMZ motorral szerelt, BOSCH elektronikusan vezérelt Common rail befecskendezéssel, vagy mechanikus, MERCER rendszerű befecskendezésű Motorpál adagolóval érték el a TIER 3A értékeket.

MŰSZAKI ADATOK

MOTOR

Típus: négyütemű, közvetlen befecskendezéses, vízhűtéses, turbófeltöltős dízelmotor.

Modell:	D-245.5 S3AM
Teljesítmény, kW (LE):	70 (95)
Névleges fordulatszám, ford/min:	1 800
Hengerek száma:	4
Furat x löket, mm:	110 x 125
Hengerűrtartalom, cm ³ :	4750
Maximális nyomaték, Nm:	464
Nyomatéki rugalmasság, %:	25
Üzemanyagtartály űrtartalma, l:	95

ERŐÁTVITEL

Tengelykapcsoló: száraz, egytárcsás, hidrosztatikus vezérlés.

Sebességváltómű: mechanikus, fokozatváltó

Sebességfokozatok száma:

- előre / hátra 18 / 4

Haladási sebesség, km/h:

- előremenet 1,4 - 27

- hátramenet 3,7 - 8,7

Hátsó TLT, ford/min:

- motorfordulatszám arányos I 540

- motorfordulatszám arányos II 1 000

- útarányos, ford/m megtett út 3,03

Hátsó híd differenciálzár:

három üzemmód:

„kikapcsolt“, „automatikus“, „kényszer kapcsolt“.

FÉKBERENDEZÉS

Üzemi- és rögzítőfék - száraz, tárcsafék, mechanikus.

hidraulikus rásegítéssel. Pótkocsi fék - légfék.

HIDRAULIKA RENDSZER

Monoblokkos rendszerű, elektrohidraulikus automatikus erő- és helyzet szabályozással.*

Emelőképeség az alsó függesztőkarok

függesztő pontjain, kg: 3 600

Maximális nyomás, bar: 200

Szivattyú térfogatáram, dm³/min: 45

Hidraulikaolaj feltöltési űrtartalom, l: 45

MÉRETEK ÉS TÖMEGADATOK

Tengelytávolság, mm:	2 440
Legnagyobb hosszúság, mm:	4 100 (4 630)**
Szélesség, mm:	1 600
Magasság, a vezetőfülke tetejéig, mm:	2 350
Nyomtáv:	
- első, mm	1 270 - 1 400
- hátsó, mm	1 240 - 1 620
Szabadmagasság:	
- hátsó híd alatt, mm	250
Legkisebb fordulási sugár, m:	3,6
Üzemi tömeg, kg:	
Gumiabroncs méretek:	3 925
- első kerekek	265/70R16
- hátsó kerekek	420/70R24

KORMÁNYMŰ

Hidrosztatikus, a kormánytrapézba épített kormány munkahengerrel és Danfoss működési elvű szervoszivattyúval.

HAJTOTT ELSŐ TENGELY

Portál típusú első híd. Csúszáshatárolt differenciálmű.

Az első kerék hajtás három üzemmóddal rendelkezik:

"kikapcsolt", "állandóan bekapcsolt" és "automatikusan bekapcsolt" a hátsó kerekek csúszásakor.

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

Generátor: 1 150 W teljesítmény és 12 V feszültség.

Önindító: 12 / 24 V feszültség

VEZETŐFÜLKE

Komfortos kivitelű, az OECD előírásait kielégítő vezetőfülke, modern kialakítású műszerfallal.

A felszereltséghez tartozik a levegőszűrés és fűtés, nyitható tetőszellőző, keret nélküli hátsó- és oldalablakok, elektromos szélvédő törölő és mosó.

Megjegyzés: rendelhető - szöghajtásos első híddal*

MTZ traktor - az ismert és elismert Márka

Belarus Traktor Kft.



Lomborghini

AGROKER ALKATRÉSZ KFT.

GÉP ÜZLETÁG

3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564

Fax: 36/517-754

E-mail: agroeger@mail.datanet.hu